

DOCUMENTO REQUISITI PER INSTALLAZIONE DEKEMA AUSTROMAT™ 624 & 624*i*™





AUSTROMAT™ 624 & 624*i*™

DIMENSIONI

- ▶ 383 x 343 x 653 mm (WxDxH)
- Spazio libero richiesto di 20 cm intorno a tutti i lati del dispositivo.
- 🍌 Peso 17,5 kg / 19 kg

REQUISITI ELETTRICI

- 🍌 100 V, 16 A, 1450 W
- ル 120 V, 16 A, 1400 W
- » 230 V, 6.3 A, 1500 W

DOTAZIONE DI FORNITURA

- ➢ Forno di cottura AUSTROMAT™ 624/624/™ con cavo di alimentazione specifico del paese per il collegamento alle prese
- » Pompa per vuoto con tubo per vuoto e cavo di collegamento, tavola di isolamento, pinzette per forni
- » Istruzioni per l'uso
- n Materiale di imballaggio (scatole di cartone, materiale espanso per la protezione dagli urti)
- » Set di calibrazione per la calibrazione della temperatura
- Accesso e controllo remoto tramite dispositivo mobile o PC, accesso al database DEKEMA e aggiornamenti online sono inclusi nella fornitura per AUSTROMAT[™] 624*i*[™], opzionale per AUSTROMAT[™] 624

NORME GENERALI DI SICUREZZA

- » Seguire il protocollo di briefing del dispositivo DEKEMA (pagina successiva)
- » Leggere e apprendere le istruzioni per l'uso

I clienti saranno responsabili dello spostamento dell'attrezzatura alla destinazione finale dal momento della consegna dell'attrezzatura.

Ho esaminato i requisiti di cui sopra e certifico che la mia struttura soddisfa o supera i requisiti di cui sopra.

_							
F	ı	r	r	۲	٦	0	
	I	L	L	L		a	

Data:

Si prega di restituire una copia firmata al vostro rappresentante ufficiale DEKEMA. Una volta ricevuto il documento firmato, sarà possibile programmare l'installazione e la formazione. Data

Strada

Nome del cliente



Tipo di forno

N° di serie

PROTOCOLLO DI BRIEFING DEL DISPOSITIVO

Codice postale, città DEL DISP								
0	PZIONI INTERNET	220	624/i	644	654/ <i>i</i>	664/ <i>i</i>	674 <i> i</i>	μSiC
	Registrarsi nel browser	х	x	Х	х	х	Х	х
	Attivare le opzioni	-	x/√	Х	x/√	x/√	x/√	\checkmark
IL	FORNO							
	Montare la resistenza elettrica	_	-	-	-	Х	Х	-
	Installare e accendere il forno	х	х	Х	Х	Х	Х	х
	Installare la pompa del vuoto	х	х	Х	Х	-	-	-
	Installare l'unità di ventilazione	x	-	-	-	-	-	-
	Indicare l'attacco USB e le prese		х	Х	Х	Х	Х	х
	Integrare i forni attivati nella rete		х	Х	Х	Х	Х	х
	Attivare Circle		—/x	-	—/x	—/x	—/x	-
	Spiegazioni sul maneggiamento del piano di cottura		х	Х	Х	-	-	-
	Spiegazioni sul maneggiamento del piano di pressatura	-	-	Х	Х	-	-	-
	Spiegazioni sul maneggiamento dei piatti e anelli di sinterizzazione	-	-	-	-	Х	Х	Х
	Mai utilizzare il forno senza aver collocato sul piatello il piano di cottura/ pressatura o il piattello per sinterizzare	х	x	х	х	х	х	х
	Dopo aver spiegato tutte le parti si passa all'accensione del forno	-	Х	Х	Х	х	Х	х
DI	SPLAY PER COMANDI							
	Spiegazioni della guida grafica per l'utilizzatore e del terminale USB	х	Х	Х	х	х	Х	х
	Funzionamento via Internet, se abilitato	-	х	Х	Х	Х	Х	х
	Presentare i programmi specifici del cliente	-	х	Х	Х	х	Х	х
	Preriscaldare dopo l'accensione del forno o l'utilizzo del forno	х	х	Х	Х	-	-	-
	Scegliere i programmi	х	Х	Х	х	Х	Х	х
	Cambiare i parametri, anche mentre il forno svolge un programma	-	х	Х	Х	Х	Х	Х
	Scrivere un nuovo programma		х	Х	Х	Х	Х	х
	Salvare e caricare singole configurazioni		х	Х	Х	Х	Х	Х
	Trasferimento di ulteriori settaggi e programmi dalla banca dati utilizzo chiavetta USB	-	х	х	х	х	х	х
	Trasferimento di ulteriori settaggi e programmi dalla banca dati utilizzo Internet	-	х	х	х	х	х	х
S	ETUP MENU							
	Impostazioni lingua, data, orario	-	Х	х	х	Х	Х	х
	Spiegazione programma di controllo (Sequenza: programma di essicazione, programma di controllo)		x x	X X	x x	х —	х —	x _
	Spiegazione della calibrazione della temperatura con i fili d'argento (Sequenza: cottura di purificazione e prova con filo d'argento)	× _	x x	x x	x x	_	_	
	Spiegazione della calibrazione con l'anello PTC	-	-	-	-	Х	Х	х
	Codice generale: bloccare e fissare i programmi	-	Х	х	х	х	Х	-
	Attivare la disponibilità a lungo termine (tasto "Sleep" da scegliere nel programma)	-	x	х	x	-	-	_
	Spiegazione e attivazione del blocco di sicurezza dell'ascensore, nel forno da pressare		-	х	x	_	_	_
	Eseguire la calibrazione dello schermo	Х	Х	х	х	х	х	-
	Effettuare un backup del forno e caricare l'Update	-	х	х	х	x	х	x

Tutti i punti sopra menzionati sono stati spiegati. Le istruzioni d'uso sono state passate all'utilizzatore. Cliente:

Instruttore:

Nome e firma

Nome e firma



ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO CONSIGLIATI PER AUSTROMAT™ 624 / 624*i*™



DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH • Industriestraße 22 • 83395 Freilassing • Germany